

Vallas de plástico peatonal Movit®



Valla de contención peatonal Movit® 2000 (2mx1m)



- **Policías Locales**
- **Entidades públicas y privadas**
- **Brigadas de Obra y Servicios**
- **Empresas de alquiler**
- **Empresas de Construcción**



EQUIVALENCIAS RAL

● Amarillo	RAL 1018
● Naranja	RAL 2010
● Rojo	RAL 3020
● Verde	RAL 6010
● Azul	RAL 5015
● Blanco	RAL 9016
● Negro	RAL 9004

Valla Movit® 2000

Espesor:	6 a 14 mm.
Peso:	13,00 Kg.
Longitud:	2,00 m.
Altura:	1,00 m.

La Valla de Contención Peatonal MOVIT® 2000 presenta un gran número de aplicaciones por su peso, dimensiones, material, geometría y modularidad. Permite su identificación con el logotipo del propietario en el recuadro central de dimensión [30cmx30cm].

Su peso y el diseño de sus pies, en forma de V, la definen como la más estable. Los colores sólidos obtenidos en el proceso de inyección, garantizan el tono elegido incluso en zonas de sol intenso. La valla MOVIT® 2000 combina a la perfección con las vallas MOVIT® 1250 y XTENDIT 1550, formando una compacta familia de productos en vallado plástico.

Se suministra en colores blanco, amarillo, naranja, rojo, verde, azul y negro.

Pie de caucho Movit®




La valla MOVIT® dispone en opción de un pie de caucho reciclado, de 4 Kg de peso, con el que se incrementa el del conjunto hasta 21 Kg. De fácil incorporación, ofrece una gran mejora frente a vientos fuertes a la vez que protege la estructura plástica de los pies de la barrera, incrementando la vida de la misma.

2 AÑOS DE GARANTÍA EN LAS BASES DE CAUCHO

MOVIT® 2000 es la única Valla de Contención Peatonal de Plástico Certificada.

ANSI A10-18.1993: Carga Lateral de 60 Kg durante 90 minutos
ANSI A10-18.1993: Compresión Vertical de 500 Kg durante 4 horas
UNE EN 222456: 5 ciclos de caída libre sobre sus pies a -10°C desde 1 metro de altura
Pruebas de envejecimiento: 4 ciclos climáticos completos



Fabricado en España por DENSL.
MOVIT® es una marca europea registrada por DENSL.

