

# Arcos de protección industria

## Arcos de protección

Una solución sencilla y eficaz para delimitar espacios o zonas de seguridad.

3 longitudes 1000, 1500 y 2000 mm.

Altura 300 mm.

Tubo de acero Ø 60 mm, grosor 2 mm.

Acabado pintado sobre zinc RAL 1021

y bandas negras.

Fijación sobre bases.



### Pintado sobre Zinc RAL 1021 y Bandas Negras

Ø 60 mm - Lg 1000 mm	<b>294103</b>
Ø 60 mm - Lg 1500 mm	<b>294104</b>
Ø 60 mm - Lg 2000 mm	<b>294105</b>



## Protecciones al suelo

Colocados en los pasillos o en los laterales de las estanterías, estos travesaños protegen tanto sus instalaciones como los peatones.

Su diámetro garantiza una buena visibilidad.

3 longitudes 400, 800 y 1200 mm.

Altura 84 mm.

Tubo de acero Ø 76 mm, grosor 3 mm.

Acabado: pintado sobre fosfatación RAL 1021 y bandas negras.

Fijación sobre bases.

### Pintado sobre Zinc RAL 1021 y Bandas Negras

Ø 76 mm - 800 mm	<b>213002</b>
Ø 76 mm - 1200 mm	<b>213003</b>



## Ángulos de protección

Instalados en interior, estos protectores permiten proteger estanterías o máquinas sensibles contra las maniobras de carretillas. Su altura y su señalización mejoran la visibilidad y evitan la deterioración de los elementos fijos.

- Longitud 160 x Ancho 160 mm
- 3 alturas : 400, 800 y 1200 mm
- Acero espesor 6mm (5 mm para altura de 400 mm)
- Acabado pintado sobre zinc RAL 1021 y bandas negras
- Fijación sobre bases

### Pintado sobre zinc

Alt 400 mm	<b>213202</b>
Alt 800 mm	<b>213206</b>
Alt 1200 mm	<b>213210</b>

