

Baliza Luminosa Maxilite™ Premium

Lámpara MAXILITE™ PREMIUM para ser usada con 2 baterías 6V 4R25. Cabeza giratoria 360°, lentes de 180 mm de diámetro para máxima luminosidad. Modelo con iluminación ámbar. Fococélula para encendido/ apagado automático. Normativa EN12352.

CARACTERÍSTICAS	MAX1	MAX1B
Alimentación:	2 x 4R25 6V 7Ah	1 x 4R25 6V 7Ah
Ø Lente:	180 mm	180 mm
Intensidad luminosa:	16 Cd	16 Cd
LEDS	2	2
Duración	715 h	360 h



MAX1B

MAX1

Balizas Luminosas Ultrabrite™

Luminarias para ser usadas con 2 baterías 4R25 6V 25 Ah. Cabezal giratorio 90°. Lente de 200 mm. Ámbar, rojo o azul en destello. Fococélula para encendido/apagado automático.



Ref.	UBR96	UBR64	UBR48
Color de la Luz	Ámbar	Rojo	Azul
Alimentación	2 x 4R25 6V	2 x 4R25 6V	2 x 4R25 6V
Ø Lente	180 mm	200 mm	200 mm
Intensidad	96 Cd	64 Cd	48 Cd
LEDS	12	8	8
Duración	350 h	350 h	350 h

Farol Aeropuertos 6282

Luminaria cilíndrica de 70mm con luz roja fija. Ideal para su uso en instalaciones aeronáuticas gracias a su gran potencia y alcance lumínico. Incorpora sujeción para cono. Incorpora fococélula.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	Ref. 2.02.240.00
Color luz:	Rojo
Alimentación:	1x4r25 6V 7Ah
Diámetro lente:	70mm
Intensidad luminosa:	32 Cd
LEDS	4
Duración	240 h



Baliza Luminosa Solar AC1518

Baliza luminosa 10PS a 2 caras. Alimentación por energía solar, con carga completa puede funcionar 5 días continuados. No precisa mantenimiento. Célula para el apagado diurno. Commutador para luz permanente o intermitente.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	Ref. 2.02.024.11
Alimentación:	Solar con batería alcalina
Ø Lente:	180 mm
Intensidad luminosa:	16 Cd
LEDS	2