

Protecciones de aparcamiento

Arcos de protección

Una solución sencilla y eficaz para delimitar espacios o zonas de seguridad.

3 longitudes 1000, 1500 y 2000 mm.

Altura 300 mm.

Tubo de acero Ø 60 mm, grosor 2 mm.

Acabado galvanizado.

Fijación sobre bases.

Longitud	Ref.
1000 mm	294100
1500 mm	294101
2000 mm	294102



Protección de ángulo



Ref. 111803

Ref. 111802

Ref. 111804

Ref. 111805

Esta protección fina, ligera y sencilla de instalar garantiza una excelente prevención con unas condiciones económicas especialmente atractivas. Material en espuma EVA o caucho.

Protección de ángulo recto:

altura 800 x longitud 90 x espesor 7 mm.

Protección de ángulo reforzado redondeado:

altura 800 x longitud 100 x espesor 10 mm.

	Ref.
Protección Ángulo Caucho 800 x 90 x 10 mm	111803
Protección Ángulo Reforzado Caucho 800 x 120 x 15 mm	111802
Protección Ángulo EVA 800 x 90 x 7 mm	111805
Protección Ángulo Reforzado EVA 800 x 100 x 10 mm	111804

Tope muelle carga 111810

Elemento de caucho reciclado bicolor. Hace visible los espacios logísticos y previene del deterioro de los vehículos.



Tope muelle carga

Longitud	500 mm
Anchura	130 mm
Altura	100 mm
Peso	3 Kg

Tope de parking ZT1560

Delimite eficazmente sus zonas de parking. Fabricado en PPC, poliéster alifático biodegradable.



Tope de parking

Longitud	600 mm
Anchura	150 mm
Altura	100 mm
Peso	2,2 Kg

Tope de camiones 115-0027

Tope rueda para camiones de goma reciclada SBR, color negro con bandas reflectantes amarillas (según UNI EN 1436).

Tope de camiones

Longitud	1.000 mm
Anchura	280 mm
Altura	150 mm
Peso	21 Kg

