

Sistema de amovilidad Serrubloc® 21

Sistema de amovilidad para pilonas de Ø 76 mm, 90 mm y 114 mm.
 Altura de sellamiento de las pilonas en hormigón: 180 mm.
 Autodrenante: se coloca en el fondo.
 Mantenimiento sencillo: reserva que permite la acumulación de tierra y polvo, desmontable para un mantenimiento completo.
 Acabado: 100% galvanizado y mecanismo de acero inox. para una máxima protección anticorrosión.
 Parte visible después de la colocación, lacada en negro.
 Colocación: indicador de orientación para pilonas con cadena.



Ref. 206558



APERTURA

Desbloqueo mediante llave triangular de 11 mm y rotación de la pilona. Extracción de la pilona en posición vertical.

CIERRE

Sencilla rotación de la pilona, sin necesidad de agacharse.

Para garantizar una seguridad óptima, los orificios y ranuras en el suelo de nuestros kits de extracción son inferiores a 2 cm de diámetro.

Serrubloc® 21	Ref.
Para pilonas Ø 76 mm	206557
Para pilonas Ø 90 mm	206556
Para pilonas Ø 114 mm	206558

Sistema de amovilidad bloqueable

Sistema de amovilidad bloqueable para pilonas de Ø 60, 76, 90 y 70 x 70 mm.
 Autodrenante: se coloca en el fondo.
 "Efecto sellamiento": la pilona está perfectamente estable cuando está en su sitio. Reserva que permite la acumulación de tierra y polvo.
 Acabado: acero galvanizado para una máxima protección anticorrosión.
 Bloqueo y desbloqueo: con llave de 11 y rosca.
 Protección de la cerradura mediante tapa basculante lacada en negro.



Ref. 204294
Ø 76 mm



Ref. 204295
70 x 70 mm

Sistema de amovilidad bloqueable	Ref.
Para pilonas Ø 60 mm	306510
Para pilonas Ø 76 mm	204294
Para pilonas Ø 90 mm	204297
Para pilonas 70 x 70 mm	204295

Sistema de amovilidad simple

Sistema de amovilidad simple, sin bloqueo, para pilonas de Ø 60, 76, 90, 114 y 70 x 70 mm.
 Acabado: acero galvanizado.



Sistema de amovilidad simple	Ref.
Para pilonas Ø 60 mm	204303
Para pilonas Ø 76 mm	204304
Para pilonas Ø 90 mm	204338
Para pilonas Ø 114 mm	204311
Para pilonas 70 x 70 mm	204317