

Pintura vial

Esprai para suelo y máquina de trazado Freccia 1



Los esprais para suelo son pinturas que se adaptan a la serie de máquinas trazadoras modelo Freccia 1. Es una opción económica y funcional especial para suelo, muy resistente y de alta pigmentación. A demás, es un espray para suelo resistente al tráfico, a las inclemencias del tiempo y a las manchas de los hidrocarburos. Se trata de una pintura de secado rápido, sin CFC ni plomo. En DENSL ofrecemos este producto en hasta 7 colores diferentes: blanco, amarillo, rojo, azul, verde, gris y negro. Para aquellas ocasiones que lo requieran, este espray puede combinarse con el barniz protector para pintura vial.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tipo de pintura	Pintura para suelo
Características	Alta resistencia a la abrasión
Tiempo de secado	Pintura de secado rápido
Colores disponibles	Azul, amarillo, negro, gris, verde, rojo, blanco
Se presenta en	Caja de 7 aerosoles
Capacidad	Cada aerosol dispone de 650ml de pintura en espray
Capacidad de tinte	Aproximadamente 600 m de trazado lineal por caja de 12 aerosoles en función del ancho de trazado y del tipo de suelo

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Materiales	
Compatible con	Puede usarse sin maquinaria complementaria o bien con maquina trazadora Freccia 1
Datos técnicos	
Capacidad de pintado	Aproximadamente 600 m de trazado lineal por caja de 12 aerosoles en función del ancho de trazado y del tipo de suelo
Contiene etilo	Acetato de n-butilo y acetato de
Aspecto	Líquido con propelente DME
Colores	7 colores disponibles: blanc, gris, negro, amarillo, verde, azul, rojo
Punto de inflamación	-57 grados
Densidad relativa	1.38 g/cm ³ (@ 20°C)
Seco para el paso de tránsito	1h a 20°C
Envío y packaging	
Tipo de packaging	Caja de 7 aerosoles de 650ml cada uno
Dimensiones	Caja de 40x40x50cm
Peso por pallet	En función del número de cajas
Cantidad de compra mínima	1 caja de 7 aerosoles

Pintura vial Hasta 6 colores en bidones 25Kg

La pintura vial es un elemento indispensable para pintar todo tipo de pictogramas o líneas en el suelo. Aunque las plantillas viales permiten, mediante el uso combinado de esprais para uso vial, pintar cualquier símbolo rápidamente en el pavimento, para zonas más amplias se recomienda el uso de pintura. Este componente es un elemento de secado rápido y con gran resistencia a la abrasión. Se puede utilizar sobre asfalto, hormigón u otras superficies. Se ofrece en botes de 25Kg y 5kg. Ofrece una excelente relación superficie pintada/precio, ya que es capaz de pintar 600m de trazado lineal de 7 cm de ancho, según el tipo de suelo. Disponible en blanco RAL 9016, amarillo RAL 1023, azul RAL 5012, verde RAL 6024, rojo RAL 3020 y negro RAL 9017. Se recomienda el uso combinado con nuestro disolvente para pintura.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tipo de pintura	Producto de secado rápido
Superficies que la aceptan	Asfalto, hormigón y demás superficies
Linealidad	Alrededor de 600 m de trazado lineal de 7 cm de ancho
Kilos	Botes de 25Kg o 5kg
Disolvente	Se recomienda el uso de disolvente
Colores disponibles	Blanco RAL 9016, amarillo RAL 1023, azul RAL 5012, verde RAL 6024, rojo RAL 3020, negro RAL 9017



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Materiales	
Compatible con	Brocha, rodillo o pistolas airless. Deberá ser diluida con mayor o menor cantidad de diluyente en función del sistema usado.
Datos técnicos	
Capacidad de pintado	600 m de trazado lineal de 7 cm de ancho según el tipo de suelo
Aspecto	Uniforme
Factor luminancia	0,89
Densidad	1,5kg/L
Espesor recomendado	De 50 a 60 micras
Tempo de secado (tacto)	12 minutos a 20°C
Seco para el paso de tránsito	1h a 20°C
Envío y packaging	
Tipo de packaging	Bidón de 25 kg o caja de 6 bidones de 5 kg
Dimensiones	Bidón de 80x80x30cm
Peso por pallet	En función del modelo de plancha solicitado y la cantidad
Cantidad de compra mínima	1 bidón de 25Kg