Baliza luminosa Maxilite® y Monolight®

Lámpara MAXILITE PREMIUM para ser usada con 2 baterías 6V 4R25. Cabeza giratoria 360°, lentes de 180 mm de diámetro para máxima luminosidad. Modelo con iluminación ámbar. Fotocélula para encendido/ apagado automático. Normativa EN12352.

CARACTERÍSTICAS	MAXLITE	MONOLIGHT
Alimentación	2 x 4R25 6V 7Ah	1 x 4R25 6V 7Ah
Ø Lente	180 mm	180 mm
Intensidad luminosa	16 Cd	16 Cd
LEDS	2	2
Duración	715 h	360 h

MAXLITE MONOLIGHT

Balizas luminosas Ultrabrite®

Luminarias para ser usadas con 2 baterías 4R25 6V 25 Ah.
Cabezal giratorio 90º.
Lente de 200 mm.
Ámbar, rojo o azul en destello.
Fotocélula para encendido/apagado automático.

Ref.	UBR96	UBR64	UBR48
Color de la Luz	Ámbar	Rojo	Azul
Alimentación	2 x 4R25 6V	2 x 4R25 6V	2 x 4R25 6V
Ø Lente	180 mm	200 mm	200 mm
Intensidad	96 Cd	64 Cd	48 Cd
LEDS	12	8	8
Duración	350 h	350 h	350 h

Farol para uso en aeropuertos MicroLite® rojo/azul

Luminaria cilíndrica de 70mm con luz rojo/azul fija. Ideal para su uso en instalaciones aeronáuticas gracias a su gran potencia y alcance lumínico. Incorpora sujeción para cono. Incorpora fotocélula.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Color luz	Rojo / Azul
Alimentación	1x4r25 6V 7Ah
Diámetro lente	70mm
Intensidad luminosa	32 Cd
LEDS	4
Duración	240 h

Baliza luminosa solar SolarLamp®

Baliza luminosa 10PS a 2 caras. Alimentación por energía solar, con carga completa puede funcionar 5 días continuados. No precisa mantenimiento. Célula para el apagado diurno. Commutador para luz permanente o intermitente.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Alimentación	Solar con batería alcalina
Ø Lente	180 mm
Intensidad luminosa	16 Cd
LEDS	2