Luminarias

Secuencial E-one Radio L6G

Este dispositivo permite la creación de una secuencia luminosa para señalar una restricción de carril o un cambio de carril. Se utiliza principalmente en áreas de obras viales o para complementar y reforzar las señales de tráfico normales.

EN	**Certificaciones** De conformidad con: EN 12352		**Intensidad luminosa** Clase L8G
	Fuente de iluminación 3W LED amarillo		**Fuente de alimentación** 6V DC
	Luz emitida Parpadeo secuencial, grupos de 5 unidades		**Crepuscular** Si
	Tipo de batería 2 X 4R25 baterías de: 7 Ah / 25 Ah / 45 Ah		**Dimensiones** 36,5 X 20 X 9,5 cm
	Duración 290h / 1000h / 1900h		**Peso:** 0,7 Kg

Secuencial Sincroled Radio L8H

Este dispositivo permite la creación de una secuencia luminosa para señalar una restricción de carril o un cambio de carril. Se utiliza principalmente en áreas de obras viales o para complementar y reforzar las señales de tráfico normales. La sincronización se logra por medio de señales de radio para para encender y apagar secuencialmente cada unidad.

230 Ø

EN	**Certificaciones** De conformidad con: EN 12352		**Intensidad luminosa** Clase L8H
	Fuente de iluminación 120 LED ámbar		**Fuente de alimentación** 12V DC
	Color de luz emitido Amarillo secuencial ámbar		**Método de regulación de brillo** Intensidad variable en relación de la luz ambiental
	Tipo de batería 2 X 4R25 baterías de: 7 Ah / 25 Ah / 45 Ah		**Dimensiones** 36,5 X 20 X 9,5 cm
	Duración 44h / 160h / 280h		**Peso:** 0,7 Kg

Secuencial con Cable L8H

Este dispositivo permite la creación de una secuencia luminosa para señalar una restricción de carril o un cambio de carril. Se utiliza principalmente en áreas de obras viales o para complementar y reforzar las señales de tráfico normales. La sincronización se logra mediante el cableado de las unidades.

EN	**Certificaciones** De conformidad con: EN 12352		**Intensidad luminosa** Clase L8H
	Fuente de iluminación 120 LED ámbar		**Fuente de alimentación** 12V DC
	Color de luz emitido Secuencial (3 velocidades)		**Método de regulación de brillo** Intensidad variable en relación de la luz ambiental
	Tipo de batería 100 Ah / 180 Ah		**Dimensiones** 27,5 X 23 X 8 cm
	Duración 650 h / 1100 h (10 faros - velocidad media de secuencia)		**Peso:** Master 0,75 Kg Slave 1,9 Kg (con 12 m de cable)

DENSL Balizamiento y Seguridad
Tel. +34 938 613 772
www.densl.com