

2 focos destellantes LED de 100 mm clase L2H

Focos de destello sincronizado / Focos de destello alterno.
Puede ser aplicado a cualquier tipo de superficie, fija o móvil, con 3 tornillos de fijación simples. Utilizado principalmente para señalar situaciones peligrosas o la presencia de obras viales. El dispositivo garantiza un alto nivel de brillo con un tamaño y grosor reducidos. Se instala y retira fácilmente en todo tipos de soportes. Los 32 LED garantizan la máxima eficiencia.



EN	Certificaciones De conformidad con: EN 12352		Fuente de alimentación 12V/24 DC
	Fuente de iluminación 2 ópticos con 32 LED de Alto brillo		Tipo de batería 18 Ah / 40 Ah / 100 Ah/ 180 Ah
	Intensidad luminosa Clase L2H		Duración (sincrónico) Modo estándar de destello 120h / 270h / 680h / 1200h Modo 'triple-destello' 250h / 550h / 1300h / 2450h
	Dimensiones 14 X 14 X 10 cm		Peso: 0,85 Kg



3 focos destellantes LED de 100 mm clase L2H

El kit con 3 LED se puede aplicar en las señales de tráfico en las zonas de obras para advertir a los conductores de su presencia. Son fáciles de instalar en las señales de tráfico existentes. El dispositivo garantiza un alto nivel de brillo con un tamaño y grosor reducidos. Se instala y retira fácilmente en todo tipos de soportes. Los 32 LED garantizan la máxima eficiencia.




EN	Certificaciones De conformidad con: EN 12352		Fuente de alimentación 12V/24V DC
	Fuente de iluminación 3 focos de 32 LED de alto brillo		Tipo de batería: 18 Ah / 40 Ah / 100 Ah/180 Ah
	Intensidad luminosa Clase L2H		Duración 120h / 270h / 680h / 1230h
	Dimensiones 20 X 20 X 20 cm		Peso: 1 Kg


Modos de destello de focos LED

* (ON= Encendido OFF= Parado)

Modo intermitente estándar



Modo intermitente (1/3 del consumo de energía del modo 'triple destello')



Modo intermitente 'triple destello'

