Luminarias

Regulación lumínica Norma EN 12352

Clase	Superficie luminosa	Ancho del haz luminoso		Brillo	
EN	en cm²	Horizontal	Vertical	Candelas Mínimas	Candelas Máximas
L2L	>18	+7° a -7°	+7° a -7°	25	100
L2H	**>18**	**+7° a -7°**	**+7° a -7°**	**150**	**1.500**
L3	**>75**	**+10° a -10°**	**+5° a -5°**	**2**	**100**
L4(F2)	>140	+10° a -10°	+5° a -5°	43	100
L5	>140	+2° a -2°	+2° a -2°	500	2.000
L6	2 x 250	+10° a -10°	+5° a -5°	10	100
L7	>250	+10° a -10°	+5° a -5°	20	100
L8G	**>250**	**+7,5° a -7,5°**	**+5° a -5°**	**25**	**100**
L8L	>250	+7,5° a -7,5°	+5° a -5°	250	500
L8M	**>250**	**+7,5° a -7,5°**	**+5° a -5°**	**500**	**1.500**
L8H	**>250**	**+7,5° a -7,5°**	**+5° a -5°**	**1.500**	**5.000**
L9L	>700	+1,5° a -1,5°	+1,5° a -1,5°	500	2.000
L9M	>700	+1,5° a -1,5°	+1,5° a -1,5°	2.000	8.000
L9H	>700	+1,5° a -1,5°	+1,5° a -1,5°	20.000	40.000

Baterías recargables 12V 18/45/95Ah

Baterías recargables indicadas para la alimentación de equipos de funcionamiento electrónico o electromecánico: semáforos de obra a led, sistemas de barreras luminosas secuenciales conectadas por cable, automatas abanderados,...

Baterías 6V 7/25/45Ah

Baterías MOVIT® Energy tipo 4R25, de 6V y 7Ah, 25Ah, 45Ah, de Zinc-Carbono.
Exentas de Mercurio y Cadmio.

Rotativo Magnético LED

El Rotativo Magnético LED es una solución de iluminación avanzada diseñada para operar en voltajes de 12-24V con una potencia de 24W. Equipado con 45 LED SMD, garantiza una iluminación potente y eficiente en consumo (12V/2A – 24V/1A). Su sujeción magnética permite una instalación sin complicaciones en superficies metálicas y se conecta fácilmente al mechero del vehículo. Ofrece tres modos de iluminación y destaca por su excepcional luminosidad, con 39 SUPER LED que proporcionan una visión potente a 120 destellos por minuto y cobertura de 360 grados.

CARACTERÍSTICAS	
Voltaje	12-24V
Color	Ámbar
Potencia	24W
Tipos de led	36 led SMD
Tipo de sujeción	Magnética
Alimentación disponible	Con conexión a 12V en vehículo (tipo mechero)
Modos de il·luminación	Flash simple, flash doble y rotativo 360º
Destellos por minuto	120
Cobertura	360 grados en modo rotativo
Estanqueidad	IP66

DENSL Balizamiento y Seguridad
Tel. +34 938 613 772
www.densl.com