Luminaria para obras Euroflash®

La luminaria para obras tipo europeo EuroFlash® es un modelo de baliza que cumple la normativa CE EN 12352. Se fabrica en 3 vesiones de carga: un modelo alimentado por batería 6V 4R25, un modelo alimentado por placa solar incorporada y un modelo dual, que, cuando la carga solar es baja, cambia automáticamente a alimentarse de la batería de 6V.
Estos modelos pueden ser a una cara o a doble cara.
El diámetro del foco es siempre de 200mm, y se fabrica en color rojo o ámbar. Dispone de 3 modos de funcionamiento: fijo, destellante o apagado. Además, se fabrica con fotocélula (que puede encenderse o apagarse) para que el equipo pueda funcionar solo de noche. Disponible en 3 grados de luminosidad: L6, L7 y L8L con unas candelas que varían de 12CD en el modelo más bajo a 250CD en el moelo L8.

EuroFlash®: una luminaria para obras todoterreno con múltiples características

Lente de 200 mm

El modelo EuroFlash® dispone de una lente de PBA de 200mm de diámetro que puede ser fabricada en color ámbar o rojo. Esto garantiza una máxima visibilidad.



Modelo con opción solar

Luminaria para obra disponible en 3 opciones de alimentación: solar, a batería 6V e incluso modelo dual con uso de ambas opciones.



Con enganche para cono

Es importante poder sujetar las luminarias de obras a diversos tipos de soporte vial. En el caso del modelo EuroFlash® el enganche permite sujetar a cono de 75cm o baliza direccional TB8/9.

Disponible a doble cara

Hay ocasiones en las que es necesario disponer de una luminaria para obras a doble cara y que sea visible desde los dos sentidos de circulación.
La versión SPL6 solar de EuroFlash® ofrece esta opción.

Características técnicas	
Material	Cuerpo de PP, lente de PC, caja de batería de ABS
Certificado	CE EN 12352
Alimentación	A batería 6V, solar y modelo dual.
Diámetro lente	200 mm
Color	Ámbar o rojo
Fotocélula	Disponible, puede ser desactivada
Modos disponibles	Steady, flash, apagado
Grados lumínicos	L6, L7 y L8L
Candelas	12CD, 30CD y 250CD

Baliza reflectante TB-8

Baliza diseñada para la instalación rápida de cascadas, ya sea con o sin cable, se fija con facilidad en la base de caucho Eurobase-25.

CARACT. TÉCNICAS	Ref. 2.09.140.00
Dimensiones	136 x 29 x 5 cm
Peso	4 Kg
Dimensiones reflectante	25 x 100 cm
Sistema de amarre	60 x 60 (cuadrado)
Eje para luminaria	40 mm Ø

DENSL Balizamiento y Seguridad
Tel. +34 938 613 772
www.densl.com