Postes para señales

Poste telescópico para señales
Un modelo de carácter urbano

El poste telescópico para señales es un elemento de seguridad vial que permite colocar en el varios tipos de señales, especialmente las señales llamadas AIMPE o modelos de cajón cerrado fabricados en aluminio. Este poste está fabricado en aluminio estriado y dispone de dos diámetros diferentes, colocados uno dentro de otro. De esta manera, este poste puede ser extendido al largo elegido en función del número de cajones que vayan a montarse en él. Una vez colocado a la altura deseada, el cierre autoblocane de este poste telescópico, permite que estos no roten debido al viento o a golpes en las señales.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Material	Poste fabricado en aluminio
Diámetro	90, 114 y 140mm
Altura	300cm, 380mm y 400mm
Acabados	Tubo acabado en formato estriado
Fijaciones	Con cierres autoblocantes para evitar el movimiento
Colores	Disponible en colores pintados (bajo pedido)

Poste de aluminio
Una alternativa elegante y ligera

Un poste de aluminio es una excelente opción para aquellas ocasiones en las que sea necesario el uso de materiales más resistentes a la par que ligeros y, a demás, estéticos que los postes de acero galvanizado convencionales. A diferencia de estos últimos, un poste de aluminio ofrece una mayor resistencia a los impactos gracias a su perfil nervado, una mayor durabilidad y un menor deterioro frente a las inclemencias del tiempo gracias a su tratamiento anodizado (recubrimiento químico de la capa más superficial del poste) y, además, un mejor impacto visual. Disponible en diversas alturas (300, 350, 400cm y mayores) y en dos diámetros: 60mm y 76mm. El grosor es de 3mm y pesa entre 4,2 y 5,3Kg en función de la largada.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Material	Aluminio
Acabado	Tubo con acabado nervado
Tratamiento	Tratamiento anonidazo
Normativa	Cumple la norma EN 12899-1 :2009 de Señales verticales fijas de circulación
Altura	Disponible en varias alturas, estándar 3500mm
Diámetro	Disponible en diámetro 60mm y 76mm
Peso	Entre 4,2 y 5,3Kg en función de la altura
Compatible con	Señales verticales de acero, señales verticales de aluminio y señales de fondo fluor, entre otros

Poste con pletina, no necesita cimentación

El poste con pletina es un elemento de señalización urbana que no necesita de labores previas de cimentación. Este poste dispone de una base soldada en su parte inferior que permite atornillarlo directamente a pavimento mediante el uso de 4 tornillos de métrica DIN 10 y sus respectivos tacos químicos. Las ventajas son claras: una instalación mucho más rápida y económica. No obstante, no está recomendado para instalaciones pesadas, como postes de más de 3 metros, pues su resistencia a la tensión del viento es menor.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Material	Acero tipo S235 grado JR
Acabado	Galvanizado en caliente
Base pletina	30x30cm
Apto para	Postes de 80x40cm o de 100x50cm
Tornillería	Se atornilla a suelo con 4 tornillos DIN10 y taco químic
Limitaciones	No apto para instalaciones de más de 3 metros o de pesos voluminosos

DENSL Balizamiento y Seguridad
Tel. +34 938 613 772
www.densl.com