Pasos de peatones iluminados

Kit de Doble foco LED 100mm, 200mm, 300mm y 340mm

Un kit de doble foco LED es una herramienta imprescindible para iluminar señales de tráfico, ya sean modelos específicos para obras o señales verticales fijas, o incluso equipos de mantenimiento en vía pública.

En términos técnicos, destaca por su amplia gama de diámetros, desde los modelos de 100mm hasta los 340mm, abarcando diversas necesidades de tamaño. La potencia lumínica disponible en variantes L2H, L8H o L9M garantiza una visibilidad óptima en distintas condiciones ambientales. Además, su innovador modo flash ofrece tanto el parpadeo estándar como el parpadeo tri-flash, adaptándose a las especificidades de cada situación.

Una de sus ventajas clave radica en la facilidad de obtener recambios y componentes, destacando la disponibilidad de un número variable de LEDs de alta intensidad (32, 120 y 232) para un rendimiento óptimo y duradero. Asimismo, la opción de incluir un sensor crepuscular bajo pedido y la variedad de baterías disponibles (18Ah, 40Ah, 100Ah y 180Ah) aseguran una adaptabilidad sobresaliente. Con modos de funcionamiento síncrono y alternado, este kit representa una solución técnica avanzada y versátil para las necesidades de señalización lumínica en entornos viales.

Características técnicas

- **Diámetros**: modelos de 100mm, 200mm, 300mm y 340m.
- **Potencia lumínica**: L2H, L8H o L9M.
- **Modo flash**: parpadeo estándar o parpadeo tri-flash.
- **Color**: modelo ámbar (rojos y verdes, consultar)
- **Número de leds**: 32, 120 y 232 leds de alta intensidad.
- **Sensor crepuscular**: bajo pedido.
- **Baterías**: 18Ah, 40Ah, 100Ah y 180Ah.
- **Modos de funcionamiento**: síncrono y alternado.

Doble foco de 100mm

Doble foco de 200mm

Doble foco de 300mm

Doble foco de 340mm

	Modulo de 18 led		Materiales: Policarbonato y aluminio. IP65
	Potencia 26 W		Dimensiones: 58x26x9 cm
	Alimentacion 12 V / 2,2 A		Peso: 3,8 kg

Iluminación indexada al paso de peatones inteligente

CAMPO DE APLICACIÓN

La luminaria vial ARM.01 a LED esta indicada para iluminar el paso cebra en las zonas urbanas, áreas industriales, áreas comerciales, y en particular como refuerzo al paso de peatones inteligente.

PROTECCIÓN DE PEATONES

La luminaria ARM.01 se añade al sistema de paso de peatones inteligente. Funciona con alimentación solar 110W o a red pública y las correspondientes baterías tampón y controladores de carga. La conexión y la iluminacion led, junto al equipo de protección de peatones, garantiza el encendido inmediato de la luminaria al detectar un peaton mediante el radar doppler.

RoHS 2002/95/EC