

Reductores de velocidad

Reductor de velocidad Jumbo R540 20 Km/h (5x40)

Los reductores de velocidad de 50 mm Jumbo están diseñados para prevenir accidentes alrededor de zona de trabajo, reduciendo la velocidad a un máximo de 20 km/h ideal para aparcamientos, escuelas, colegios, hospitales, etc. (2+2) catadióptricos incluidos.

Reductor R540	
Largo	40 cm
Ancho	50 cm
Altura	5 cm
Peso	8,2 Kg



Reductor de velocidad R590 40 Km/h (5x90)

Reductor de velocidad de 5 cm de alto por 90 cm de paso. Composición 100% goma reciclada. FOM/3053/2008.



Reductor R590	
Largo	90 cm
Ancho	50 cm
Altura	5 cm
Peso	19 Kg
Dureza Shore	59 A
Resistencia a la tracción	18,2 Mpa
Alargamiento a la rotura	529 %
Ancho Terminal	27 cm

Reductor de velocidad R360 / R560 50 Km/h (3x60)

Reductor	R360	R560
Largo	60 cm	60 cm
Ancho	47 cm	47 cm
Altura	3 cm	5 cm
Peso	9 Kg	14 Kg
Dureza Shore	59 A	59 A
Resistencia a la tracción	18,2 Mpa	18,2 Mpa
Alargamiento a la rotura	529 %	529 %
Ancho Terminal	23 cm	23 cm



Reductor de velocidad de 3 y 5 cm de alto por 60 cm de paso. Composición 100% goma reciclada. FOM/3053/2008.



Separador de Tráfico	1103
Diámetro	250 mm
Altura	50 mm

Separador lenticular

Separador lenticular fabricado en caucho reciclado con bandas amarillas de caucho integradas en la pieza por vulcanización.

El diseño reductor lenticular permite su utilización como:

- Separador de carril bici, bus - taxi
- Delimitador de plazas de aparcamiento
- Reductor de Velocidad, con una o varias filas paralelas