Captafaro solar con carcasa en aluminio AS020

Los captafaros solares AS020 son una excelente solución para definir límites de calzada, pasos de peatones,... De fácil instalación, se fijan a la calzada mediante 2 tornillos. Sin mantenimiento. IP67.

CARACTERÍSTICAS	
Materiales	Cuerpo de Aluminio, Lente de PC
Tamaño	110 x 98 x 27 mm
Peso	300 g
Compresión	9 tons

Captafaro solar con espiga AS030

Los captafaros solares AS030 son una excelente solución para definir límites de calzada, pasos de peatones,... De fácil instalación, se fijan a la calzada mediante taladro Ø 35 x 50 mm y con adhesivo bicomponente. No precisan mantenimiento. IP67.

CARACTERÍSTICAS	
Materiales	Cuerpo de Aluminio, Lente de PC
Tamaño	120 x 130 x 25 mm
Peso	500 g
Compresión	15 tons

Captafaro solar encastrable de aluminio AS040

Proyectado para balizamiento de carreteras. Alta luminosidad. IP68. Leds protegidos por lente de policarbonato. Uni-bidireccionalidad. Fijo o intermitente 2Hz+-20%. Visibilidad 500 m. Vida útil batería 5/6 años.

CARACTERÍSTICAS	
Nº de LEDS	3 Leds (unidireccional) 6 Leds (bidireccional)
Diámetro Led	Ø10 mm a 35°
Intensidad por cara	24 a 54 Cd (función del color)
Dimensiones	Ø120 mm x 50 mm
Altura máx. por encima del firme	6 mm
Peso	0,7 Kg
Resistencia mecánica	30 Tons
Batería	NI-MH600 mAh 1,2V
Panel solar	2,5V / 180 mAh