Protecciones para industria

Barandilla de ángulo reforzada con 2 patas

Para proteger las esquinas más vulnerables de las incorrectas maniobras de los vehículos.
Dos dimensiones:
longitud 580 x ancho 580 x altura 430 mm o
longitud 800 x ancho 800 x altura 1000 mm.
Tubo de acero: Ø 60 mm, espesor 3 mm.
Acabado: acero galvanizado o pintura sobre zinc RAL 1021 y bandas negras pegadas o para pegar.
Fijación: sobre pletinas.

Ref. 294562

	Sobre pletinas		
	Galzanizado	RAL1021	RAL1021+ bandas negras pegadas
Alt. 430 mm	294415	294417	294416
Alt. 1000 mm	294506	294505	294507
Opción kit adhesivos	-	213271	-

LO + DESTACADO

Solución económica: elija nuestras barandillas RAL y el kit de bandas adhesivas para pegar

Barandilla de ángulo con 3 patas

Ideal para proteger ángulos, equipamientos o esquinas de estanterías.
La 3a pata refuerza la seguridad y la visibilidad del obstáculo.
Dimensiones: longitud 600 x ancho 600 mm.
Dos alturas: 600 o 1200 mm
Tubo de acero Ø 76 mm, espesor 3 mm.
Acabado: pintura sobre zinc RAL 1021 y bandas negras pegadas o para pegar.
Fijación: sobre pletinas.

	RAL1021	RAL1021+ bandas negras pegadas
Alt. 600 mm	213015	213010
Alt. 1200 mm	213016	213011
Opción kit adhesivos	213275	-

Ref. 213011

Pilonas de protección

- Tubo de acero grosor 3 mm con tapón bombeado soldado.
- Diámetro Ø 90, 114 y 168 mm.
- Altura 1000 mm (excepto Ø 168; Alt. 1300 mm).
- Acabado galvanizado o pintado sobre zinc RAL 1021 y bandas adhesivas negras.
- Fijación sobre bases.
- Opcional: fijación por sellamiento directo (consultarnos).

Medidas	Acabado Galva	RAL 1021 con bandas adhesivas negras
Ø 90	294350	294352
Ø 114	294391	294396
Ø 168	294677	294679

DENSL Balizamiento y Seguridad
Tel. +34 938 613 772
www.densl.com