Arcos de protección

Una solución sencilla y eficaz para delimitar espacios o zonas de seguridad.
3 longitudes 1000, 1500 y 2000 mm.
Altura 300 mm.
Tubo de acero Ø 60 mm, grosor 2 mm.
Acabado galvanizado.
Fijación sobre bases.

Longitud	Ref.
1000 mm	294100
1500 mm	294101
2000 mm	294102

Ref. 111803 Ref. 111802 Ref. 111804 Ref. 111805

Protección de ángulo

Esta protección fina, ligera y sencilla de instalar garantiza una excelente prevención con unas condiciones económicas especialmente atractivas.
Material en espuma EVA o caucho.
Protección de ángulo recto:
altura 800 x longitud 90 x espesor 7 mm.
Protección de ángulo reforzado redondeado:
altura 800 x longitud 100 x espesor 10 mm.

	Ref.
Protección Ángulo Caucho 800 x 90 x 10 mm	111803
Protección Ángulo Reforzado Caucho 800 x 120 x 15 mm	111802
Protección Ángulo EVA 800 x 90 x 7 mm	111805
Protección Ángulo Reforzado EVA 800 x 100 x 10 mm	111804

Tope muelle carga

Un tope de muelle es un producto que ha sido diseñado para reducir los daños por impacto en los vehículos al aparcar. Son muy visibles y aptos para garajes interiores y al aire libre, centros comerciales y aparcamientos de comercios y empresas.

Características técnicas

Material: goma.
Dimensiones: 49 x 15 x 9 cm (longitud x anchura x altura).
Colores: negro y amarillo.
Complementos: patrón antideslizante.
Tornillería: la entrega incluye 2 topes de estacionamiento y 8 tornillos de fijación.

Topes de parking

Un tope de parking es un elemento que permite delimitar el fin de las plazas de garajes y aparcamientos públicos. Este es un modelo de muy fácil instalación que, a diferencia de los modelos de hormigón, solo necesita ser atornillado a suelo. Mide 55 y 180 cm de largo, 10 cm de ancho y 15 cm de altura. Está fabricado en goma negra (de la misma manera que lops topes de muelle) y dispone de bandas reflectantes amarillas para mejorar su visibilidad.

Características técnicas

Material: goma reciclada vulcanizada.
Dimensiones: 55/180cm de largo, 10cm de ancho y 15cm de altura.
Anclaje: mediante taladro a suelo y tornillería DIN9 + taco químico.
Colores: disponible en negro.
Reflectancia: dispone de franjas reflectantes nivel I.